



---

AICA Test & Licence  
Automated System

## ATLAS 3.0.0 : Installazione Postazione Studente su MAC OS



# Installazione Atlas Postazione Studente in ambienti MAC OS X

## Sistemi operativi testati:

- Mac OS X 10.10 - Yosemite
- Mac OS X 10.11 - El Capitan

## Nome installer: Atlas Postazione Studente 2.9.6.app

1. Scaricare/copiare il file “**Atlas Postazione Studente.app.zip**” sul Desktop e poi scompattarlo nella stessa posizione, in modo da estrarre il pacchetto “Atlas Postazione Studente.app”.
2. Avviare l’applicazione tramite il pacchetto estratto:



3. Una volta avviata, possono presentarsi due casi:
  - 3.1. Primo avvio sulla macchina: nel caso l’applicazione venga avviata per la prima volta sulla macchina in utilizzo, verrà aperta una singola finestra di installazione in cui bisognerà inserire i parametri di connessione con il server d’aula, come in figura:





Dopo aver impostato i parametri di connessione, cliccando sul tasto “Avvia” la finestra verrà chiusa e nel giro di pochi secondi sarà avviata l’applicazione “Atlas Postazione Studente 2.9.6”.

- 3.2. Avvii successivi: nel caso di avvio successivo alla prima esecuzione e quindi dopo aver già impostato i parametri di connessione come nel punto 3.1, l’applicazione “Atlas Postazione Studente 2.9.6” verrà avviata normalmente senza la richiesta di ulteriori configurazioni.
- 3.3. Problematiche in avvii successivi: nel caso di problemi all’avvio di “Atlas Postazione Studente 2.9.6” od in generale di mancato avvio, è possibile procedere come segue:
  - 3.3.1. Accedere alla cartella `${USER_HOME}/.examination-desk` (esempio: `/home/mario.rossi/.examination-desk`). Vi si può accedere tramite interfaccia grafica oppure tramite terminale con il comando:  
`cd ${USER_HOME}/.examination-desk`
  - 3.3.2. Eliminare il file `examination-desk-net-set.done`, eseguendo tale operazione da interfaccia grafica oppure da terminale digitando il comando: `rm examination-desk-net-set.done`
  - 3.3.3. Dopo aver eseguito questa operazione, risultano azzerati i parametri di connessione al server locale e conseguenti configurazioni di “Atlas Postazione Studente 2.9.6”; riavviando l’applicazione, si ritorna quindi alla situazione di primo avvio descritta nel punto 3.1 e sarà quindi possibile reimpostare i parametri di connessione e configurazione nell’apposita finestra. L’applicazione dovrebbe quindi avviarsi normalmente in seguito.

## Disabilitazione Dock e Desktop Virtuali

### DOCK

La Dock è un processo fondamentale del gestore grafico del sistema MAC OS X, per cui non è possibile disattivarla o disabilitarla.

Si può tuttavia minimizzare e nascondere per fare in modo che nessuna delle applicazioni ivi presenti possa essere selezionata. Per farlo si possono utilizzare i seguenti due script:

- `hide-dock.command` : minimizza e nasconde la Dock, da lanciare prima dell’esecuzione di Atlas Postazione Studente (link : <https://download-atlas.aicanet.it/files/restore-dock.zip>)
- `restore-dock.command` : ripristina la Dock con le configurazioni iniziali, può essere lanciato dopo l’esecuzione degli esami ed una volta chiusa Atlas Postazione Studente (link : <https://download-atlas.aicanet.it/files/hide-dock.zip>)



Una volta lanciati, se l'operazione è andata a buon fine verrà aperta una finestra di Terminale non modificabile in cui si avvisa l'utente che il processo è concluso, tale finestra si può chiudere tranquillamente. Il lancio degli script avviene tramite semplice doppio click (o pressione tasto INVIO se selezionati). Tuttavia è possibile che debbano essere abilitati i permessi di esecuzione su di essi, altrimenti potrebbero essere interpretati come normali file di testo. Per abilitare i permessi di esecuzione, aprire una finestra di Terminale e spostarsi nella cartella dove sono presenti gli script:

```
> cd {CARTELLA_CON_SCRIPTS}
```

quindi, abilitare i permessi tramite i comandi:

```
> chmod 700 hide-dock.sh
```

```
> Chmod 700 restore-dock.sh
```

### Desktop virtuali

La presenza dei Desktop virtuali può essere verificata tramite lo strumento Mission Control, oppure più semplicemente con la combinazione di tasti CTRL + FRECCIA SU: verrà visualizzato un pannello in alto con l'insieme dei Desktop virtuali attualmente presenti nel Sistema.

Per rimuovere un Desktop virtuale, spostarsi con il puntatore del mouse sul quadrante che lo raffigura ed attendere che compaia in alto a sinistra nello stesso quadrante il pulsante "X" di chiusura: cliccando su tale pulsante, il Desktop virtuale verrà rimosso; eseguire questa operazione fino a quando rimarrà un solo Desktop attivo.

Per aggiungere invece altri Desktop virtuali, è sufficiente cliccare sul quadrante a destra nel pannello, contenente il simbolo "+".

**Per qualsiasi delucidazione, informazione, supporto tecnico o dubbio contattare l'Help Desk Atlas attraverso i seguenti canali:**

- Telefono: **02 697733**
- Mail: [supporto-atlas@webscience.it](mailto:supporto-atlas@webscience.it)